



I.E.B.T. PLANTA BAJA

LINEA REPARTIDORA:  
4x35/95 mm<sup>2</sup> Cu ES0721-K  
DISCURRIRÁ POR ZONAS COMUNES SOTANO  
SOBRE BANDEJA FIJADA A TECHO

LINEA REPARTIDORA:  
4x150/95 mm<sup>2</sup> Cu ES0721-K  
DISCURRIRÁ POR ZONAS COMUNES SOTANO  
SOBRE BANDEJA FIJADA A TECHO

CIRCUITOS USOS COMUNES

NIVEL DE CIRCUITO	ALUMBRADO ESCALERA	ALUMBRADO EMERGENCIA	T.C. OTROS USOS	PORTERO ELECTRONICO ANTENA
PROTECCION CUADRO GENERAL	10A	10A	16A	20A
SECCION DEL CABLE (mm <sup>2</sup> )	1.5	1.5	2.5	4
Ø TUBO FLEX. (mm.)	13	13	13	23

CIRCUITOS INTERIORES VIVIENDAS

NIVEL DE CIRCUITO	ALUMBRADO	OTROS USOS	LA/JADORA LAVAVAJILLAS CALENTADOR	COCINA HORNO	AIRE ACONDIC.
PROTECCION CUADRO GENERAL	10A	10A/16A	16A	25A	25A
SECCION DEL CABLE (mm <sup>2</sup> )	1.5	2.5	4	6	6
Ø TUBO FLEX. (mm.)	13	13	16	23	23

-LEYENDA ELECTRICIDAD-

■ CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION	☐ TELEFONO INTERIOR
■ INT. UNIP. ALUMBRADO BANCADA COCINA	☐ VIDEO - PORTERO
■ INTERRUPTOR UNIPOLAR	☐ CAJA DISTRIBUCION TELECOMUNICACIONES
■ INTERRUPTOR BIPOLAR	☐ PULSADOR TIMBRE
■ CONMUTADOR UNIPOLAR	☐ PULSADOR ESCALERA
■ CONMUTADOR DE CRUZAMIENTO	☐ PULSADOR RELLANO
● PUNTO DE LUZ	☐ SALIDA DE HILOS ALUMBRADO BANCADA COCINA
⊖ EXTRACTOR	☐ TIMBRE O ZUMBADOR
— TUBO LUZ FLUORESCENTE	☐ PUNTO DE LUZ EN PARED
⌋ ENCHUFE 16 A CON T.T. (USOS VARIOS)	☐ UNIDAD INTERIOR AIRE ACONDICIONADO (SITUADA EN TECHO BAÑO)
⌋ ENCHUFE 16 A (LAVADORA O LAVAVAJILLAS)	— DERIVACION INDIVIDUAL A VIVIENDAS. SECCION Y CARACTERISTICAS SEGUN PLANO ESQUEMA UNIFILAR.
⌋ ENCHUFE 25 A (HORNO O PLACA)	⊙ TERMO ELECTRICO
⌋ ENCHUFE 16 A (INFRARROJO BAÑO)	☐ PUNTO AIRE ACONDICIONADO
☐ TOMA ANTENA TV Y FM	
☐ TOMA ANTENA TV (TLCA)	
☐ TELEFONO EXTERIOR	